

solosound

Specificaties Solosound Solostatic I20

Merk: Solosound

Type: Solostatic I20

Systeem: elektrostatisch 2-weg membraan, aangevuld met één air motion tweeter vanaf 14.000 Hz

Frequentiebereik: 80 tot 40.000 Hz -6 dB

Advies frequentie: van af 125 Hz (Linkwitz-Riley 2e order)

Impedantie: 4 ohm nominaal

Gevoeligheid: 86 dB/1m/1W

Aanbevolen versterkervermogen: 50 tot 200 watt bij 4 ohm

Bi-wiring: nee (Op aanvraag)

Hoogspanning: 2,7 kV

Voeding: 12/14 VAC (via adapter)

Afmetingen: 1200x365x60mm

Gewicht: 20 kg

Prijs: vanaf € 3.450,- per paar (zwart of zilver spuitwerk) is standaard

Meerprijs voor RVS gepolijst of aluminium gestraald en geanodiseerd: € 800,-

**Factory and sales address: De Nieuwe Vaart 30 / 1401 GR Bussum
/ tel. +31 (0) 6 53172020**

**E: solosound@solostatic.com / www.solostatic.com / www.solosound.nl
/ Mark A. Huinder**

**Chamber of Commerce registration: Hilversum 32052799
/ NL 032617823.B01 / The Netherlands**

**Bank account: Solosound / Iban: NL98ABNA0417244878
/ Bic: ABNANL2A**