

solosound

Specificaties Solosound Solostatic 200

Merk: Solosound

Type: Solostatic 200

Systeem: elektrostatisch 2-weg membraan, aangevuld met air motion tweeters vanaf 14.000 Hz

Frequentiebereik: 80 tot 40.000 Hz -6 dB

Advies frequentie: van af 125 Hz (Linkwitz-Riley 4e order)

Impedantie: 4 ohm nominaal

Gevoeligheid: 88 dB/1m/1W

Aanbevolen versterkervermogen: 50 tot 250 watt bij 4 ohm

Bi-wiring: nee (Op aanvraag)

Hoogspanning: 2,7 kV

Voeding: 230 Volt~

Afmetingen: 2000x365x60mm

Gewicht: 36 kg

Prijs: vanaf € 9.450,- per paar (zwart of zilver spuitwerk) is standaard

Meerprijs voor RVS gepolijst of aluminium gestraald en geanodiseerd: v.a. €.
1000,-

Specificaties Solosound Solostatic 200 ‘Swiss Edition’

Active

Merk: Solosound

Type: Solostatic 200 “Swiss Edition” Active

Systeem: elektrostatisch 2-weg membraan, aangevuld met air motion tweeters vanaf 14.000 Hz. Met ingebouwde versterkers

Frequentiebereik: 80 tot 40.000 Hz -6 dB.

Advies frequentie: van af 125 Hz (Linkwitz-Riley 4e order)

Vermogen: 2 X 80 Watt, ingebouwd in paneel

Aansluitingen: gebalanceerd XLR in en uit, met en zonder cross-over

Hoogspanning: 2,7 kV

Voeding: 230 Volt~

Afmetingen: 2000x365x60mm

Gewicht: 37 kg

Prijs: vanaf € 13.450,- per paar (zwart of zilver spuitwerk) is standaard

Meerprijs voor RVS gepolijst of aluminium gestraald en geanodiseerd: v.a. €.
1000,-

**Factory and sales address: De Nieuwe Vaart 30 / 1401 GR Bussum
/ tel. +31 (0) 6 53172020**

**E: solosound@solostatic.com / www.solostatic.com / www.solosound.nl
/ Mark A. Huinder**

**Chamber of Commerce registration: Hilversum 32052799
/ NL 032617823.B01 / The Netherlands**

**Bank account: Solosound / Iban: NL98ABNA0417244878
/ Bic: ABNANL2A**